


- 4 RHEINZINK -Winkelstehfalzfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
  - c Lochstreifen
  - j Blende
  - m Mauerabdeckung
- 18 Halteprofil
  - b Aluminium
- 19 Trennlage
  - a strukturierte Trennlage VAPOZINC
- 20 Unterkonstruktion\*
  - e Vollholzschalung  
min. 24mm dick, max. 160mm breit
  - f OSB-/ BFU-Schalung,  
min. 22mm dick
- 23 Tragwerk
- 25 Wärmedämmung
- 30 Belüftungsraum

\* Herstellerangaben sind zu beachten



STANDARDDETAIL	
Benennung	Maßstab
Fasadenfirst + zweiteilig +strukturierte Trennlage	1:2 Blattgröße A3
Detail-Nr.	gez.
0903030301012800001_DE_de	py/büs
Datum	22.07.10

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.